

# HOTEC

標準型總溶解固體物分析儀-TDS Analyzer [EC-60CAT]

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 認證。
  - 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90°C不變黑,適合戶外監測。
  - 4-20mA隔離輸出不易受干擾,自動溫度補償每°C=2.1%。
  - 適用於工業給水,回收水,河川湖泊,RO逆滲透,空調,鍋爐冷卻系統。



## EC-60CAT

規格 (Specifications):

型號 (Model)	EC-60CAT
測試範圍 (Range)	0~200.0, 0~2000 ppm 【K=1.0】可設定
精確度 (Accuracy)	±1% full scale
解析度 (Resolution)	0.1 ppm (0-200.0 ppm) 1 ppm (0-2000 ppm)
溫度補償 (Temp.Comp.)	Automatic:0 - 100°C
液晶顯示 (Display)	3 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 ~100°C
類比輸出 (Current output)	DC 4-20mA Isolated Max. load 600Ω
控制動作 (Control action)	HI/LO (Two relays)
設定點 (Set point)	2
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A
電源 (Power)	110/240VAC,50/60Hz ±15%
切割尺寸 (Cut out dimension)	92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)
防潮等級 (Enclosure)	IP-65