

HOTEC

標準型微電腦濁度&總溶解固體物分析儀-TB/SS Analyzer [UTB-500C/USS-500C]

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 認證。
 - 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90°C不變黑,適合戶外監測。
 - 校正時斜率及零點錯誤顯示,校正後電極斜率自動顯示。
 - HI/LO遲滯時間可調整設定,可同時顯示 (TB, °C) 或 (SS, °C)。
 - 具光源背景補償,自動偵測電極損壞及錯誤顯示。



規 格 (Specifications):

型 號 (Model)	UTB-500C	USS-500C
測試範圍 (Range)	0~100.0,1000 NTU	0~200.0,2000 ppm
精 確 度 (Accuracy)	±3% full scale	±3% full scale
解 析 度 (Resolution)	0.1,1 NTU	0.1,1 ppm
溫度顯示 (Temp. Display)	Manual fixed resistance 5KΩ for 25 °C ATC Probe NTC-5K for 25°C(option)	
液晶顯示 (Display)	6 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light	
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 65°C	
類比輸出 (Current output)	DC 4-20mA Isolated Max. load 600Ω	
通訊模式 (Communication)	RS-485 Modbus for (TB and °C),(SS and °C)	
控制動作 (Control action)	HI/LO (Two relays)	
設 定 點 (Set point)	H1/H2,L1/L2 (4 point)	
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A	
電 源 (Power)	110/240VAC,50/60Hz ±15%	
切割尺寸 (Dimension)	92*92*125mm H*W*D (Panel mounting)	
防潮等級 (Enclosure)	IP65	